



T 80



Trinciasarmenti serie T80
Flail mower series T80
Broyeur série T80
Mulcher T80



	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Peso mazze Weight hammer Poids Marteaux Gewicht Hämmer		Peso coltelli Weight Blades Poids Couteaux Gewicht Messern		Mazze Hammers Marteaux Hämmer	Coltelli Blades Couteaux Messern
	HP	cm	cm	Kg	lbs	Kg	lbs	N°	N°
T80 160	50 -100	160	177	575	1267	580	1278	16	32+16
T80 180	60 - 100	180	197	615	1355	620	1366	20	40+20
T80 200	70 - 100	200	217	645	1422	650	1433	20	40+20
T80 220	80 - 100	220	237	680	1499	685	1510	24	48+24

ITALIANO

Trinciasarmenti serie T80 per trattori da 50 a 100 CV (30-74 KW)

Questa macchina viene impiegata per tutti i lavori di pulitura e trinciatura di erba e sarmenti (diametro rami dai 3 ai 5 cm.). Il braccio idraulico del T80 consente di lavorare in aree dove il trattore non può operare a causa di ostacoli o di altezza limitata; grazie al telaio ribaltabile è possibile lavorare terreni in pendenza come i bordi stradali, gli argini e tratti di terreno in pendio dei corsi d'acqua. Un sistema meccanico di sicurezza, che serve anche come autolivellamento, permette alla macchina di seguire gli andamenti del terreno e di sollevarsi in presenza di ostacoli. Il T 80 è dotato di gruppo di trasmissione a 540 giri/min. con ruota libera, rullo posteriore regolabile, slitte regolabili in altezza e attacco a 3 punti di 2a categoria con sicurezza per salvaguardare la struttura della macchina in presenza di ostacoli. A richiesta cardano standard o omocinetico.

Caratteristiche

Telaio in acciaio doppio con controcoltello
Moltiplicatore con ruota libera
Rullo posteriore autopulente
Trinciatura di erba, sarmenti e ramaglie fino 3-4 cm di diametro
Spostamento laterale idraulico
Cilindro inclinazione flottante
Terzo punto snodato autolivellante
Biella secondo punto a molla antiurto

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Moltiplicatore di velocità di serie 540 giri/min (giri rotore 2160 giri/min)
Rullo posteriore ø 194
Attacco trattore di 2^a categoria
Slitte regolabili
4 cinghie di trasmissione

ENGLISH

Flail Mower series T80 for tractors between 50 and 100 HP (30-74 KW)

This machine is employed for all the jobs of cleaning and shredding of grass and branches (diameter from 3 up to 5 cm.). The hydraulic arm of the T80 allows to work in areas where the tractor cannot work because of obstacles or of limited height; thanks to the tipping frame it is possible to work steep ground as the road edges, the banks and slope land near river bank. A mechanical system of selflevelling that acts also as shock-absorber, allows the machine to follow the land profile smoothly and to avoid damages if it hits an obstacle. It has a gearbox 540 rpm with safety free wheel, adjustable roller, side skids adjustable in height and category 2nd three point hitch. On request pto shaft standard or homocynetic.

Standard equipment

CE standard equipment
540 rpm transmission with free wheel
3 pt. hitch cat. 2 pins
Rear roller with scraper
Skids
Hydraulic side displacement
Hydraulic inclination
3° point junction for self-levelling the ground

FRANÇAIS

Broyeur série T80 pour tracteurs entre 50 et 100 CV (30-74KW)

Cet modèle est utilisée pour tous les travaux de nettoyage et hachage de sarment (diamètre des branches de 3 à 5 cm). Le bras hydraulique du T80 permet de travailler des zones où le tracteur ne peut pas opérer à cause d'obstacles ou de hauteur limité. Un mécanisme de renversement permet de travailler en position non horizontale, de façon à travailler les bords de routes ou les rives de cours d'eau. Un système mécanique autonivelant permet à la machine de suivre au mieux le profil du terrain et de se soulever en présence d'obstacles. Le T 80 est doué de groupe de transmission aux 540 tours/min. avec roue libre, rouleau postérieur réglable, patins réglables en hauteur et attelage à 3 points de 2a et 3a catégorie avec sécurité pour sauvegarder la structure de la machine en présence d'obstacles. À la demande cardan standard ou homocynétique.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Déplacement latéral hydraulique
Cylindre Inclinaison flottant
Boîtier de série 540 trs/mn à roue libre (trs rotor 2160 trs/mn)
Châssis en acier double
Attelage 3 p. de 2° cat. avec bielle oscillante anti-choc
Rouleau autonettoyant réglable Ø 194
Patins réglables
Trasmission latéral avec courroies : 4
Diametre de branches: jusqu'au 3-4 cm

DEUTSCH

Mulcher T80 für Schlepper von 50 und 100 PS (30-74 KW)

Dieses Modell wird für alle Arbeiten von Reinigung und mulchen von Gras angewandt (Äste Durchmesser von 3 bis 5 cm.). Durch den seitlichen hydraulische Arm kann der T 80 auch für den Schlepper unzugängliche Stellen erreichen oder um Hindernisse gesteuert werden und eine hydraulische Drehvorrichtung ermöglicht das Anwinkeln des Mulchers und damit den Einsatz an Wegrändern oder Böschungen. Eine mechanische Anfahrssicherung vermeidet Beschädigungen beim Auftreffen des Gerätes auf Hindernisse und Unterstützt die Bodenanpassung des maschine. Die Standardausrüstung enthält ein Antrieb für 540 Upm mit Freilauf, Dreipunktanschluss kat. 2a, regelbar hinter Walze und regelbar Kufen in die Höhe. Auf Wunsch standard oder die Weitwinkelgelenkwelle.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540 UpM mit Freilauf
3 Punkt anbau Kategorie 2
Walze Hinten
Kufen (verstellbare)
Hydraulische Seitenverlegung
Gelenk zum Bodennivellierung