

RPC





Zappatrici rotative fisse serie RPC

Rotary tiller series RPC

Fraise rotative séries RPC

Bodenfräse der Serie RPC



Zappatrici rotative fisse serie RPC a 4 velocità per trattori da 40 a 75 CV (29 - 55 KW)

Concepite per la preparazione professionale del terreno per la semina nei terreni in prevalenza duri e sassosi.

Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 165, 185, 205 cm. Cambio di velocità a 540 giri/min. (giri rotore 190-210-260-290 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza a dischi, rotore a 4 lame diritte per flangia, tendicatena automatico, rulli disponibili (gabbia, spuntoni), attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria.

Caratteristiche

Trasmissione a catena in bagno d'olio
Tendicatena automatico
Rotore a quattro lame per flangia a basso assorbimento di potenza
Equipaggiamento standard
Equipaggiamento norme CE
Cambio di velocità 540 giri/min (giri rotore 190-210-260-290 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore registrabile di 1[^] e 2[^] categoria
Barra affinamento
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni

ENGLISH
4 speeds rotary tillers series RPC for tractors between 40 and 75 HP (29 - 55 KW)

Especially recommended for the professional preparation of hard and stony soils for sowing. 3 models are available following the working width: 165, 185, 205 cm.

540 four speeds gearbox (rotor speeds 190-210-260-290 rpm), slip clutch drive shaft, 4 straight blades per flange, automatic chain stretcher, available rollers (cage, spiked), 3 point hitch cat. 1° and 2°.

Standard equipment

CE standard equipment
540 rpm four speed gearbox (rotor shaft speeds 190-210-260-290 rpm)
Slip clutch drive shaft
3 pt. hitch cat. 1 and 2 pins
Floating gauge roller
Rear clods smasher
Automatic chain stretcher
4 blades per flange
2 spare blades

FRANÇAIS
Fraise rotative à 4 vitesses séries RPC pour tracteurs entre 40 et 75 CV (29 - 55 KW)

Cette fraise est utilisée pour travailler le sol de professionnelle afin de préparer les terrains dur et caillouteux pour l'ensemencement. Disponible en 3 largeurs de travail: 165, 185, 205 cm. Boîtier à 4 vitesses 540 tr/ mn (vitesses rotor 190-210-260-290 tr/ mn), cardan à sécurité friction à disque, 4 lames droites par flasque, rouleaux disponibles (cage, dents), attelage 3 points cat. 1° et 2°.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boîte 4 vitesses 540 tr/mn (vit. du rotor 190-210-260-290 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction à disques
Rouleau flottant
Planche niveleuse réglable
Attelage Cat. 1 et 2
Tendeur de chaîne automatique
Rotor à 4 couteaux par flasque
Rouleaux disponibles: cage et dents

DEUTSCH
Bodenfräse der Serie RPC Starr mit 4 Drehgeschwindigkeiten für Schlepper von 40 bis 75 PS (29 - 55 KW)

Konstruiert für die professionelle Vorbereitung von Großflächen, Saatbetten auf starke und steinige Boden.

Diese Fräse ist in 165, 185, 205 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 540 U/min Getriebe, Rotordrehzahlen 190-210-260-290 UpM, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 4 gerade Messer je Flansch, Schwimmwalze wahlweise Stabwalze oder Stachelwalze, 3 Punktanhangung Kat. 1° und 2°.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit 4 Rotorgeschwindigkeit:
190-210-260-290 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Freihängende Walze
Hintere Planierschiene
Automatische Kettenspannung
4 Zinken pro Flansch
2 Ersatzzinken

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Flange Flanges Flasques Flanschen	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	N°	N°
RPC 140	40 - 75	140	155	15	390	859	13	26 + 26
RPC 165	40 - 75	165	180	15	415	914	14	28 + 28
RPC 185	50 - 75	185	200	15	440	970	15	30 + 30
RPC 205	60 - 75	205	220	15	490	1080	16	34 + 34

	Rullo gabbia Ø 32 cm Cage roller Ø 32 cm Rouleau cage Ø 32 cm Stabwalze Ø 32 cm		Rullo spuntoni Ø 48 cm Spiked roller Ø 48 cm Rouleau à dents Ø 48 cm Stachel Walze Ø 48 cm		Rullo packer Ø 37 cm Packer roller Ø 37 cm Rouleau packer Ø 37 cm Zahnpacker Walze Ø 37 cm	
	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
RPC 140	470	1036	475	1036	465	1025
RPC 165	495	1091	510	1122	505	1113
RPC 185	515	1135	535	1177	550	1212
RPC 205	560	1234	560	1234	605	1333