



GEMINI 3



Erpice pieghevole serie GEMINI 3 a 2 velocità
Folding power harrow series Gemini 3 with 2 speeds
Herse rotative repliable séries Gemini 3 a 2 vitesses
Zusammenklappbare kreiselegge serie Gemini 3



	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Rotori Rotors Rotors Rotoren	Denti Blades Dents Zinken
	HP	cm	cm	cm	N°	N°
GEMINI 3 500	150-400	502	249	31	20	20 + 20
GEMINI 3 600	180-400	598	249	31	24	24 + 24
GEMINI 3 700	210-400	694	249	31	28	28 + 28

	Rullo gabbia Cage Roller Rouleau cage Stabwalze Ø 49 cm		Rullo spuntoni Spiked roller Rouleau a dents Stachel Walze Ø 55 cm		Rullo spirale Spiral roller Rouleau spirale Spiral Walze Ø 47 cm		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze Ø 48 cm	
	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
GEMINI 3 500	2820	6160	2870	6336	2890	6371	3080	6790
GEMINI 3 600	3000	6613	3080	6790	3100	6834	3340	7363
GEMINI 3 700	3300	7275	3380	7451	3400	7495	3600	7936

ITALIANO

Erpice pieghevole serie GEMINI 3 a 2 velocità per trattori da 180 a 400 CV (132 - 206 KW)

Concepito per la preparazione e il miglioramento del terreno per la semina nel campo dell'Agricoltura professionale.

Cardano con limitatore a bullone di sicurezza, fiancate laterali mobili, rotori rotondi antigolfamento con protezione anti - pietre a 2 denti a coltello a basso assorbimento di energia per flangia, rullo doppio flottante, regolazione rapida meccanica o idraulica (opzione) del rullo (gabbia, spuntoni, spirale, packer), barra posteriore rompizolle regolabile, rompitraccia, barra fanali e ingombro ridotto per il trasporto su strada. Disponibile nella larghezza di lavoro di 600 cm. Cambio di velocità a 1000 giri/min., telaio con posizione fissa o flottante, attacco a 3 punti oscillante di 2a e 3a categoria. Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e responsabilità.

Caratteristiche

Rotori portadenti circolari antigolfamento
Cunei parasassi
Denti a coltello a basso assorbimento di energia
Regolazione rapida rullo
Rullo flottante
Ingombro laterale ridotto alla larghezza lavoro
Telaio regolabile fisso o flottante (in posizione fissa rotori centrali ravvicinati)

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Riduttore di velocità 1000 giri/min (giri rotore 283-341 giri/min)
Cardani laterali con limitatore a bullone di sicurezza. Attacco 1"3/8 z6
Attacco trattore oscillante di 2^a e 3^a categoria
Fiancate laterali mobili
Barra affinamento
Rompitraccia
Barra fanali
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni - spirale - packer

ENGLISH

Folding power harrow series Gemini 3 with 2 speeds for tractors between 180 and 400 HP (132 - 206 KW)

Especially recommended to prepare and improve soils for sowing in professional Agriculture.

Drive shaft with shear bolts, movable sides, round rotors anti-choking protected by stones - 2 blades (energy low absorption) per flange, double floating roller, mechanical or hydraulic (option) rapid adjustment of the roller in depth (cage, spiral, spiked, packer), adjustable rear clods smasher, subsoiler, rear light bar and reduced dimensions for street transportation.

Available in 600 cm. working width. Transmission at 1000 rpm, fixed and floating position frame, floating 3 point hitches cat. 2nd and 3rd.

Specifications

Anti-flood rounds rotors
Knives with low assimilated power
Quick hydraulic side shift for roller
Floating roller
Side dimensions reduced to working width
Fixed adjustable frame or floating (in fixed position close central rotors)

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm transmission (Rotors speeds 283-341 rpm)
Rear clods smasher
Drive shaft with shear bolt
Floating hitch cat. 2 and 3 pins
Subsoiler
2 bar lights
Floating roller

FRANÇAIS

Herse rotative repliable séries Gemini 3 a 2 vitesses pour tracteurs entre 180 et 400 CV (132 - 206 KW)

Cette herse rotative est utilisée pour travailler le sol afin de préparer et améliorer les terrains pour l'ensemencement dans le domaine de l'Agriculture.

Cardan a sécurité boulon, côtés latéraux mobiles, rotor anti-enfoncement protection anti-cailloux, 2 couteaux à faible absorption d'énergie par flasque et supports porte dents arrondis, double rouleau flottant, réglage mécanique ou hydraulique (option) rapide de la profondeur par rouleau (cage, spirale, dents, packer), barre arrière brise-mottes réglable, sous-soleuse, feux arrière et dimensions réduit pour le transport sur route.

Disponible en 600 cm. de largeur de travail. Boîtier 1000 tr/mN, position fixe ou flottant du châssis, attelage 3 points flottant cat. 2a et 3a.

Caractéristiques

Rotors circulaires anti-noyage.
Dents à faible absorption d'énergie
Déplacement hydraulique
Rouleau flottant
Dimension latérales réduit à la largeur de travail
Chassis réglable fixe ou flottant
(en version fixe rotor centrales rapprochés)

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boite multivitesse 1000 tr/mn (vitesse rotor 283-341)
Planche niveleuse arrière
Transmission à cardan à sécurité boulon
Attelage flottant à 3 points, 2eme et 3eme cat.
Panneaux latéraux mobiles
Barre feux arrière
Chassis fixe ou flottant
Rouleaux disponibles: cage, dents, spirale et packer
Sous-soleuses

DEUTSCH

Zusammenklappbare kreislegge serie Gemini 3 mit zwei Rotordrehgeschwindigkeiten für Schlepper von 180 bis 400 PS (132 - 206 KW)

Konstruiert für die Vorbereitung von Großflächen.

Gelenkwelle mit Scherbolzen, Verstellbare Seitenwände, Zinkenträger rund mit Steinschutz, doppelte Schwimmwalze, Schnellverstellung der Arbeitstiefe mechanisch oder hydraulisch (auf Wunsch) (Stabwalze, Spiralwalze, Zinken, Zahnpacker), Schollenbrecher, Spurlockerer, klein dimensionierte Leuchtenhalter und Abmessungen für die Straßenfahrt.

Die Kreislegge Gemini 3 ist mit 600 cm. Arbeitsbreite erhältlich. 1000 U/min Getriebe, Rahmen mit fester oder Schwimmender Stellung, Orientierbahre 3 Punktanhängung Kat. 2a und 3a.

Charakteristik

Rund Rotoren Absaufen Schutz
Zinken mit minimum Energieaufnahme
Schnell Hydraulische Walzenverstellung
Seitenabmessungen reduziert an die Arbeitsbreite
Festen einstellbar Rahmen (in festen Position Rotoren zentralen nähe)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit 3 Rotorengeschwindigkeiten: 283-341 UpM
Spurlockerer
Gelenkwelle mit Scherstift
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Planierschiene
2 Ersatzzinken
Leuchten bar
Beneglichten setzen