T 10

Trinciaerba serie T 10
Flail Mower series T 10
Broyer a herbe série T 10
Mulcher T 10

ITALIANO

Trinciaerba serie T 10
per trattori da 15 a 35 CV (11-26 KW)
Macchina taglia erba impiegata per la manutenzione del terreno erboso presente nei giardini, parchi e campi da golf. Viene dotata di coltelli per tagliare l'erba ed eventuali piccoli residui di ramaglie che rimangono dopo la potatura oppure di spatole che permettono la realizzazione di un perfetto tappeto erboso. È disponibile in 4 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 100, 120, 140, 160 cm. Gruppo di trasmissione 540 giri/min. con ruota libera, rullo posteriore, attacco a 3 punti universale di 0a e 1a categoria.

Caratteristiche
Moltiplicatore con ruota libera
Rullo posteriore con pulirullo
Trinciatura di erba

Equipaggiamento standard
Equipaggiamento norme CE
Moltiplicatore di velocità 540 giri/min (giri rotore 2842 giri/min)
Rullo posteriore ø 121
Attacco trattore di 0^ e 1^ categoria
2 cinghie di trasmissione

ENGLISH

Flail Mower series T 10
for tractors between 15 and 35 HP (11-26 KW)
Machine suitable to cut the grass. Used to maintain grassy soil in gardens, parks and golf courses. Equipped with knives to cut the grass and eventual small residual trimmings remaining after pruning or with hammers suitable to carry out a perfect levelled result. 4 models are available following the different working width 100, 120, 140, 160 cm. 540 rpm gearbox mono-speed with free wheel, rear roller, universal 3 point hitch cat. 0nd and 1st.

Standard equipment
CE standard equipment
540 rpm gearbox transmission (2842 rpm) with free wheel
3 pt. hitch cat. 0 and 1 pins
Rear roller Ø121
2 Transmission chains

FRANÇAIS

Broyer a herbe série T 10
pour tracteurs entre 15 et 35 CV (11-26 KW)
Ce broyer de sarments est la machine idéale pour broyer l'herbe et les rejets ainsi que les branches et sarments après la taille dans les jardins, parcs et terrains de golf. Equipéér avec couteaux au marteaux selon nécessite. Disponible en 4 largeurs de travail: 100, 120, 140, 160 cm. Boîtier mono vitesse 540 tr/mN avec roue libre, rouleau arrière, attelage 3 points réglable cat. 0a et 1a.

Equipement standard
Equipement selon règles CE
Boîtier 540 trs/mn à roue libre (trs rotor 2842)
Attelage 0° et 1° cat.
Rouleau arrière Ø 121
2 Chaînes de transmission

DEUTSCH

Mulcher T 10
für Schlepper von 15 und 35 PS (11-26 KW)
Idealgerät zum Mulchen von Gras in Parks, Gärten und auf Golfplätze sowie von Ernterückständen. Verfügbar mit Messern oder Hammer. Arbeitsbreiten 100, 120, 140 und 160 cm, Monogetriebe mit Freilauf 540U/min., Stützwalze hinten, Dreipunkt Kat. 0a und 1a verstellbar.

Standardausstattung
Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit Freilauf 2842 Upm
3-Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze Hinten Ø121
2 Keilriemen

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Peso Weight Poids Gewicht		Mazze Hammers Marteaux Hämmer	Coltelli Blades Couteaux Messern
	HP	cm	cm	kg	lbs	N°	N°
T10 100	15 -35	103	114	160	353	24	48
T10 120	20 -35	123	134	180	397	32	64
T10 140	25 -35	143	154	200	440	40	80
T10 160	30 -35	163	174	230	507	48	96