


# T 140



**Trinciastocchi pieghevole**  
**Folding flail mower**  
**Broyeur de sarments repliable**  
**Klappbare Mulcher**



	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Peso Weight Poids Gewicht		Mazze Hammers Marteaux Hämmer	Coltelli Blades Couteaux Messern
	HP	cm	cm	Kg	lbs	N°	N°
<b>T140 500</b>	90-250	497	526	2445	5390	60	120
<b>T140 600</b>	110-250	603	632	2665	5875	72	144

## ITALIANO

**Trinciastocchi pieghevole serie T 140  
per trattori da 90 a 250 CV (67-187 KW)**

Il trinciastocchi T 140 è utilizzato per trinciare stocchi di mais, erba, sarmenti e ramaglie fino a 7-8 cm di diametro. Dotato di coltelli o mazze, questo modello è disponibile in 2 larghezze di lavoro da 500 e 600 cm. Ha l'attacco al trattore di 2° e 3° categoria, possiede un gruppo di trasmissione 1000 giri/min. a ruota libera, rulli posteriori autopulenti Ø 194, slitte antiusura regolabili in altezza, il telaio in acciaio doppio con lamiera d'usura intercambiabile ed il cofano apribile (per le operazioni di manutenzione). Dotato inoltre di controcoltelli avvitati, trasmissione doppia a 5 cinghie, cardano centrale con tubo cementato e barra fanali. Accessori a richiesta sono il kit apertura idraulica cofani, il kit lame spargitrici e il kit coppia ruote posteriori.

**Caratteristiche**

Telaio in acciaio doppio con lamiera d'usura intercambiabile  
Controcoltelli avvitati  
Moltiplicatore con ruota libera  
Rullo posteriore autopulente  
Cofano apribile per manutenzione  
Trinciatura di stocchi, erba, sarmenti e ramaglie fino 7-8 cm di diametro

**Equipaggiamento standard**

Equipaggiamento norme CE  
Moltiplicatore di velocità di serie 1000 giri/min (giri rotore 1887 giri/min)  
Rulli posteriori Ø 194  
Attacco trattore oscillante di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria  
Slitte antiusura regolabili  
Trasmissione doppia a 5 cinghie  
Cardano centrale serie 8 tubo cementato. Attacco 1" 3/8 z6  
Barra fanali

## ENGLISH

**Folding shredder T 140  
for tractors between 90 and 250 HP (KW 67-187)**

Folding shredder T 140 is used for shredding corn stalks, grass and twigs up to 7-8 cm in diameter. Equipped with blades or hammers, this model is available in two working widths between 500 and 600 cm. It has the mounting on the tractor of 2° and 3° category, has a transmission unit 1000 rpm / min. free wheel, rear rollers self-cleaning Ø 194, anti-wear skids adjustable in height, the steel frame with double sheet interchangeable wear and the openable bonnet (for maintenance operations). Also it is equipped with counter-screwed, double transmission belts 5, universal joint central tube cemented and bar lights. Accessories on request the kit hydraulic opening chests, the blades Spreader kit and the kit pair rear wheels.

**Standard equipment**

CE standard equipment  
1000 rpm transmission with free wheel (1887 rpm)  
Rear rollers Ø 194  
Floating hitch cat. 2 and 3 pins  
Adjustable no wear skids  
Double transmission 5 belts  
2 bar lights  
Central pto serial 8  
casehardened 1" 3/8 Z6

## FRANÇAIS

**Broyeur T 140  
Pour tracteurs avec puissance de CV90 à 250 KW 67 à 187**

Broyeur pliable T 140 est utilisé pour le broyage des tiges de maïs, de l'herbe et des brindilles jusqu'à 7-8 cm de diamètre. Equipé avec des couteaux ou des marteaux, ce modèle est disponible en deux largeurs de travail de 500 et 600 cm. Fixation sur le tracteur de 2° et 3° catégorie, boîtier transmission 1000 tours / min. roue libre, rouleaux auto-nettoyant arrières Ø 194, patins anti-usure réglables en hauteur, le châssis en acier avec double feuille usure interchangeable et le capot ouvrable (pour les opérations de maintenance). Également équipé d'un contre-vissé, double transmission à 5 courroies, tube central joint universel cimenté et feux de barre. Accessoires sur demande le kit hydraulique de coffres d'ouverture, le kit lames épandeurs et kit roues arrières.

**Équipement standard**

Équipement selon règles CE  
Boîtier 540 trs/mn (trs 2964) ou 1000 trs/mn (trs 1887)  
Attelage 2° et 3° cat.  
Rouleau arrière Ø 194  
Double transmission à 5 courroies  
Contre couteaux vissées  
Cardan central série 8, tube traité par cémentation, 1" 3/8 Z6  
Barre feux arrières

## DEUTSCH

**Klappbare Mulcher T 140  
für Anbau an Traktoren mit 90 Bis 250 PS (67 - 187 KW)**

Der Klappbarer Mulcher T 140 ist für Maisstroh, Gras, Holz und Zweige bis zu 7-8 cm im Durchmesser verwendet. Ausgestattet mit Messern oder Hammer, ist dieses Modell in zwei Arbeitsbreiten zwischen 500 und 600 cm. Dreipunkt Kategorie 2° und 3° und eine Getriebe mit Freilauf 1000 U/Min. Stützwalzen Ø 194 mit Abstreifer, Satz Kufen, gegenschnitten geschraubt, Zentral Gelenkwelle, Doppel Übertragung 5 Kielriemen und Leuchten bar Zubehör auf Anfrage die Kit hydraulische Regulierung Heckhaube, Messer Treuer und das Kit Paar Hinterräder

**Standardausstattung**

Standardausstattung  
Standardausstattung laut CE-Norm  
1000-UpM-Getriebe (1887 Upm)  
Zentral Gelenkwelle  
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3  
Doppel Übertragung 5 Kielriemen  
Leuchten bar  
Beneglichten setzen  
Hintere walze Ø 194  
Verschraubt Gegenmesser