

D



Zappatrice rotativa serie D
Rotary tiller series D
Fraise rotative séries D
Bodenfräse Serie D



**Zappatrice rotativa serie D
per trattori da 25 a 50 CV (18-37 KW)**

Zappatrice robusta impiegata nella lavorazione del terreno. Adatta alla preparazione dei letti di semina, viene utilizzata con successo anche nei vigneti e nei frutteti. E' disponibile in 3 modelli nelle differenti misure di lavoro di 150, 165 e 180 cm. Trasmissione laterale attraverso la catena ASA 100 HE in bagno d'olio, riduttore mono velocità 540 giri/min., tendicatena automatico, cardano con protezione, rotore a 6 zappe per flangia (elicoidale o a squadra), slitte a regolazione di profondità, attacco registrabile di 1a categoria.

Caratteristiche

Trasmissione a catena in bagno d'olio
Tendicatena automatico
Rotore a sei zappe per flangia

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Riduttore velocità 540 giri/min (giri rotore 240 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore registrabile di 1^a categoria
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni
Zappe elicoidali (zappe laterali rivolte all'esterno)

**Rotary tiller series D
for tractors between 25 and 50 HP (18-37 KW)**

Strong tiller especially recommended to prepare the soil (seeding beds), it is also used in vineyards and orchards. 3 models are available following the working widths as: 150, 165 and 180 cm. Side transmission through ASA 100 HE chain in oil bath, 540 rpm gearbox single speed, automatic chain stretcher, standard drive shaft, 6 blades (helical or squared) per flange, adjustable skids in depth, adjustable 3 point hitch cat. 1st.

Standard equipment

CE standard equipment
540 rpm single speed transmission (rotor shaft speed 240 rpm)
Slip clutch drive shaft
Adjustable 3 pt. hitch cat. 1 pins
Automatic chain stretcher
6 tines per flange

**Fraise rotative séries D
pour tracteurs entre 25 et 50 CV (18-37KW)**

Cette version robuste est utilisée pour la préparation de terrains à ensemençer et aussi que dans les vignes et les vergers. Disponible en 3 largeurs de travail : 150, 165, 180 cm. Transmission latérale avec chaîne ASA 100 HE à bain d'huile, boîtier mono vitesse 540 tr/mN, tendeur de chaîne automatique, transmission a cardan, rotor a 6 couteaux (hélicoïdal ou carré) par flasque, réglage de profondeur par patins, attelage 3 points réglables cat. 1a.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boite monovitesse 540 tr/mn (vitesse du rotor 240 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction à disques
Attelage à 3 points réglable, 1a cat.
Tendeur de chaîne automatique
Rotor à 6 couteaux par flasque
Rouleaux disponibles: cage et dents

**Bodenfräse Serie D
für Schlepper zwischen 25 und 50 PS (18-37KW)**

Diese Starke Bodenfräse wird prinzipiell für die Pflügung und die Saatvorbereitung des Bodens. Ideal in Weinberge und Obstgärten. Verfügbar in 3 Modellen Arbeitsbreiten 150, 165, 180 cm. Seitliche Übertragung mit ASA 100 HE Kette im Öl Bad, 540 UpM Monogetriebe, Automatische Kettenspannung, Standard Gelenkwelle, Rotor mit 6 Messer Flansch, Kufen Tieferegulierung, Verstellbare 3 Punkt Kat. 1a.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbare 3 Punkt Kupplung Kategorie 1
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Flange Flanges Flasques Flanschen	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	N°	N°
D 150	25 - 50	150	165	15	300	661	15	27 + 27
D 165	30 - 50	165	180	15	315	694	17	30 + 30
D 180	40 - 50	180	195	15	335	738	19	33+ 33

	Rullo gabbia Ø 32 cm Cage roller Ø 32 cm Rouleau cage Ø 32 cm Stabwalze Ø 32 cm		Rullo spuntoni Ø 48 cm Spiked roller Ø 48 cm Rouleau à dents Ø 48 cm Stachel Walze Ø 48 cm		Rullo rete Ø 41 cm Mesh roller Ø 41 cm Rouleau grille Ø 41 cm Gitter Walze Ø 41 cm		Rullo packer Ø 37 cm Packer roller Ø 37 cm Rouleau packer Ø 37 cm Zahnpacker Walze Ø 37 cm	
	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
D 150	355	782	365	804	405	893	405	893
D 165	380	837	385	848	435	959	425	937
D 180	405	891	410	903	460	1014	465	1025